



Sahara 300

Motor

Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar

Cilindrada: 293,5 cc

Potência Máxima: 18,2 kW (24,8 CV) a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kW (25,2 CV) a 7500 rpm (Etanol)

Torque Máximo: 26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol)

Transmissão: 6 velocidades

Sistema de Partida: Elétrico

Diâmetro x Curso: 77,0 x 63,0 mm

Relação de Compressão: 9,3:1

Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM-FI

Combustível: Gasolina e/ou Etanol

Sistema Elétrico

Ignição: Eletrônica

Bateria: 12V - 5 Ah

Farol: LED

Capacidade

Tanque de Combustível: 13,8 litros (Reserva 2,6 litros)

Óleo do Motor: 2,0 litros (1,5 litros para troca)

Dimensões

Comprimento x Largura x Altura: STD e RLY: 2193 X 829 X 1270 mm | ADV 2193 x 829 x 1400 mm

Distância entre eixos: 1425 mm

Distância mínima do solo: 269 mm

Altura do assento: 859 mm

Peso Seco: STD e RLY: 147 kg | ADV: 149 kg

Chassi

Tipo: Semi berço duplo

Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 245/221 mm

Suspensão Traseira/Curso: Pro-Link / 77/225 mm

Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 228,80 mm / 256 mm

Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 186 mm / 220 mm

Pneu Dianteiro: 90/90-21M/C 54S

Pneu Traseiro: 120/80-18M/C 62S